

SYSTÈME D'ARRIMAGE STS

Déstiné à un usage unique, le système d'arrimage STS permet de composer son propre pack selon les besoins du chargement à retenir. Spécialement conçu pour la sécurisation de marchandises en conteneur.

Caractéristiques

Sangle STS



Galette de sangle
45/50 mm de
largeur.
Longueur : 100 m
Résistance :
1T à 7T5

Tendeur pour filet



Acier Zingué,
poignée en
plastique.
Cliquet de tension
pour usage régulier
et **système de**
découpe de
sangle intégré.

Crochet STS



Alliage bichromé.
Haute résistance.
Largeur : 80 mm
Rupture : 5T

Boucle STS 2T



Alliage acier noir.
Largeur : 50 mm
Rupture : 2T

Boucle STS 4T



Alliage acier
bichromé.
Largeur : 50mm
Rupture : 4T



- ▶ Solution économique
- ▶ Réalisation personnalisable sur mesure
- ▶ Montage rapide

Produit	Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Sangle STS	Nous consulter	L 45/50 x l 10000	11.5
Tendeur pour filet STS	TF43831-12STS	L 185 x l 315	2.64
Crochet STS	CD5050-50	H 135 X l 80	0.40
Boucle STS 2T	BB5020	H 65 l 65	0.10
Boucle STS 4T	BB5040	H 75 x 110	0.37