

Sangle d'arrimage LC 2000 daN



Sangle d'arrimage extérieur permettant d'arrimer la marchandise en se fixant sur les bords de rive du véhicule ou sur des points d'ancrage, dans des remorques à bâche coulissante ou des camions plateaux.

Sangle la plus standard (appelée aussi «9M6T») conforme à la norme EN 12195-2, référence de l'arrimage des charges.

Caractéristiques

Tendeur à cliquet : 50 mm
Largeur : 50 mm
Longueur : 9m00
Partie fixe : 0m35
LC : 2000 daN

Shf : 50 daN
Stf : 375 daN
Allongement : 7%
Rupture sangle : 6T

Crochets



Bord de rive	Double	Double dont un aimanté
Crochet « U », ou crochets «doigts écartés»	Crochet « J », ou crochets «doigts serrés»	Crochet « J », ou crochets «doigts serrés» avec aimant

Référence	Type de crochets	STF	LC
TC50CB1B900S-CH	bord de rive	375 daN	2000 daN
TC50CD1B900-CH	double	375 daN	2000 daN
TC50CDAB900	double dont un aimanté	375 daN	2000 daN

Nous consulter pour :

- Autres dimensions
- Personnalisation, marquage au jet d'encre 20 caractères



- ▶ **Conformité** : norme européenne EN 12195-2
- ▶ **Sécurité** : testée et contrôlée par notre service qualité
- ▶ **Sur mesure** : autres longueurs sur demande
- ▶ **Option** : crochet double aimanté 5LA

