

STRAP-PROTECT





Le STRAP-PROTECT est une solution de protection de la sangle d'arrimage et de la marchandise.

Composé d'une partie lisse sur le dessus pour faire glisser la sangle et d'une partie anti-dérapante sur le dessous afin d'assurer une adhérence parfaite, il est compatible avec tous les types de sangles jusqu'à 50 mm de large. Flexible, il s'adapte à la forme du chargement. Idéal pour le chargement type béton, acier, produits bruts...

Etapes de mise en place :













Caractéristiques techniques :

Dimensions: 250 x 100 mm (longueur x largeur).

8 mm d'épaisseur. Insert de 60 x 10 mm.

Conditionnement : par 50 pcs minimum. Palette de 1080 pcs.

Composition : granulés de caoutchouc recyclés agglomérés par un liant polyuréthane.



▶ Efficacité : répartition de la tension et augmentation du coeficient de friction

▶ Flexibilité : passage de sangle intégré, peut s'adapter à la forme de la pièce

► Ergonomie : facile à mettre en oeuvre

Gain de place : coin plat

Référence	Dimensions L x I (mm)	Epaisseur (mm)	Cdt. (pcs/palette)
46137-250X100	250 x 100	8	1080

Forankra

8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr - www.forankra.fr

Tel.: +33 (0)4 72 45 01 20 Fax: +33 (0)4 78 21 54 71