

SANGLE DÉPERLANTE LC 2000 daN



La sangle déperlante est une sangle d'arrimage extérieur, aux caractéristiques hydrofuges. **Spécialement conçue pour résister à un usage extérieur, en arrimage couvrant.** Idéale pour les chargements bruts de type blocs de béton, briques, etc.

Imperméable et résistante aux intempéries, la sangle résiste aux différentes conditions météorologiques, aux frottements contre le matériel arrimé ainsi qu'aux attaques hydroxydes alcalins présents dans le béton.

La sangle déperlante répond aux **normes d'arrimage EN12195-2.**



Caractéristiques

Largeur : 50 mm

Longueur : 9m

Partie fixe : 0.35 mm

STF : 580 daN

SHF : 50 daN

Matière : polyester avec revêtement teflon

Types de crochets standards : double ou bord de rive

Poids : 2.8 kg



- ▶ **Imperméable :** à l'eau, la neige et aux conditions climatiques variables
- ▶ **Durable :** résiste aux attaques hydroxydes alcalins issus des matières béton, ciment etc.
- ▶ **Ergonomique :** tendeur confort line pour une meilleure prise en main
- ▶ **Sur mesure :** longueur et crochets à la demande



Référence	Matière	Capacité (daN)	STF (daN)	Longueur* (m)	Couleur	Crochets
TC50CD1J900D-PLE-CL	Polyester teflon	LC 2000	580	9	Jaune	Double
TC50CB1J900D-PLE-CL	Polyester teflon	LC 2000	580	9	Jaune	Bord de rive

*AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

L-EX

8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
info@l-ex.fr | www.l-ex.fr

Tél. : +33 (0)4 72 45 91 49

Fax : +33 (0)4 72 45 90 56