

CLOISON DE SÉPARATION MOBILE



Cloison de séparation mobile - 3 couches

Ces 3 couches rigides lui confèrent légèreté, rigidité et robustesse. La mise en place dans le véhicule est facilitée par les 4 poignées de préhension.

Elle est pliable par le milieu, ce qui permet un plus grand confort lors de la manipulation. La paroi de séparation est fabriquée avec du caoutchouc mousse dans les cadres latéraux et le cadre supérieur pour un meilleur ajustement contre les parois.

En option, elle peut être recouverte d'un PVC renforcé sur la partie inférieure afin de la protéger des coups et des éraflures des palettes, des bosses de cargaison, etc.

La cloison mobile peut être fabriquée avec des inserts et des trous selon les besoins de chaque client.

Matériau : polypropylène cellulaire. Mousse et polycarbonate. PVC bleu.

Renfort sur le bas de la cloison : protection lors des opérations de chargement/déchargement.

La paroi de séparation mobile est adaptée à tous types de chargement. Positionnement dans le véhicule sans aménagement de la carrosserie.

Elle peut être réalisée sur mesure selon vos besoins.

Caractéristiques :

- Noyau composé de 5 mm de polypropylène cellulaire.
- Mousse de 35 mm, polycarbonate de 10 mm, collé avec adhésif de contact et revêtu de PVC.
- Renfort sur le bas de la cloison : protection lors des opérations de chargement/déchargement.



- ▶ Légère
- ▶ Installation rapide
- ▶ Renfort dans les angles
- ▶ Pliable par le milieu

CLOISON DE SÉPARATION MOBILE

Plan sur demande pour composer avec nous votre paroi sur mesure

Exemples de réalisations sur mesure :

Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Cloison
CML1890H1950/2PR	1890	1950	50	2 parts reliées
CML1900H1950/2PR-P	1900	1950	50	2 parts reliées + protection
CML1900H2050/2PR-P	1900	2050	50	2 parts reliées + protection
CML1900H2150/2PR	1900	2150	50	2 parts reliées
CML1910H1938/2PR-P	1910	1938	50	2 parts reliées + protection
CML2050H1904/2PR-P	2050	1904	50	2 parts reliées + protection
CML2050H1950/2PR-P	2050	1950	50	2 parts reliées + protection
CML2175H1975/2PR-P	2175	1975	50	2 parts reliées + protection
CML2450H1950/2PR-P	2450	1950	50	2 parts reliées + protection
CML2450H2390/2PR-P	2450	2390	50	2 parts reliées + protection
CML2450H2700/2PR-P	2450	2700	50	2 parts reliées + protection
CML2460H2350/2PR-P	2460	2350	50	2 parts reliées + protection
CML2460H2700/2PR	2460	2700	50	2 parts reliées
CML2460H2700/2PR-P	2460	2700	50	2 parts reliées + protection

CLOISON DE SÉPARATION MOBILE

Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Cloison
CML2460H2700/2PR-P	2460	2700	50	2 parts reliées + protection
CML2460H2770/2PR-P	2460	2770	50	2 parts reliées + protection
CML2464H2493/2PR-P	2464	2493	50	2 parts reliées + protection
CML2470H2340/2PR-P	2470	2340	50	2 parts reliées + protection
CML2470H2440/2PR-P	2470	2440	50	2 parts reliées + protection
CML2470H2448/2PR-P	2470	2448	50	2 parts reliées + protection
CML2470H2520/2PR-P	2470	2520	50	2 parts + protection
CML2470H2530/2PR-P	2470	2530	50	2 parts reliées + protection
CML2470H2610/2P-P	2470	2610	50	2 parts + protection
CML2470H2650/2P-P	2470	2650	50	2 parts + protection
CML2470H2700/2PR-P	2470	2700	50	2 parts reliées + protection
CML2480H2500/2PR-P	2480	2500	50	2 parts reliées + protection
CML2480H2630/2PR-P	2480	2630	50	2 parts reliées + protection
CML2480H2703/2PR-P	2480	2703	50	2 parts reliées + protection
CML2490H2620/2P-P	2490	2620	50	2 parts + protection