

Béquilles et tréteau de sécurité

❖ Béquille de sécurité standard



❖ Désignation :

Béquilles et tréteaux de sécurité destinés à sécuriser les semi-remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées du tracteur pour sécuriser les opérations de chargement/déchargement.

❖ Description :

2 roues Ø 200 mm, caoutchouc
Tête pivotante Ø 200 mm en acier
avec surface antidérapante
Cliquet réversible montée/descente

❖ Capacité :

De charge : 45T en statique

Poids :

45 kg

❖ Dimensions modèle standard :

Hauteur mini : 1100 mm
Hauteur maxi : 1400 mm

Référence : TJ100X140 20

❖ Dimensions petit modèle :

Pour des véhicules surbaissés ou support de châssis
Hauteur maxi : 1030 mm
Hauteur mini : 640 mm

❖ Capacité :

De charge : 45 T en statique

Référence : TJ064X1030-20

Les + Manipulation aisée

❖ Béquille de sécurité mixte



❖ Description :

2 roues Ø 200 mm, caoutchouc
1 roue acier Ø 100 mm
Tréteau de positionnement 610 mm
Cliquet réversible montée/descente

❖ Capacité :

De charge : 45T en statique

Poids :

71 kg

❖ Dimensions :

Hauteur mini : 1100 mm
Hauteur maxi : 1400 mm

Référence : TJ100X130 200

Les + Stabilité renforcée

❖ Tréteau de sécurité



❖ Description :

2 roues sur ressort Ø 152 mm
5 positions de réglage avec goupilles
sur chaînette

❖ Capacité :

15T certifiées en statique

❖ Poids :

62 kg

❖ Dimensions modèle standard :

L x l : 1200 x 640 mm
Hauteur mini : 1040 mm
Hauteur maxi : 1280 mm

Référence : 48780 100

Les + Facilité de déplacement et de mise en place

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications techniques sans préavis.