



Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AHF

Modèle compact avec une épaisseur réduite.
Surface antidérapante plane pour empêcher les vibrations.

Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : matériels bureautique, flight cases,...

Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi
1 500
la rampe **KG**




EXISTE
EN MODÈLE
REPLIABLE
Nous contacter








FIXATIONS

STANDARD



OPTIONS



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



Angle d'attaque inférieur à 5 mm



Surface antidérapante
Qualifiée R11



| Type | Code | Longueur L (mm) | Largeur (mm) | | Dénivelé (mm) | | Capacité (kg/paire) | Poids (kg/unit.) |
|--|--------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|------|------------------------|---------------------|
| | | | utile | hors tout | mini | maxi | | |
| Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm | | | | | | | | |
| AHF 250 | A.045.01.001 | 1 505 | 250 | 255 | 200 | 360 | 625 | 8 |
| | A.045.01.002 | 1 995 | 250 | 255 | 280 | 500 | 550 | 11 |
| | A.045.01.003 | 2 485 | 250 | 255 | 350 | 640 | 468 | 13 |
| | A.045.01.004 | 2 975 | 250 | 255 | 430 | 780 | 368 | 16 |
| AHF 500 | A.045.01.007 | 1 505 | 500 | 505 | 200 | 360 | 1 250 | 16 |
| | A.045.01.008 | 1 995 | 500 | 505 | 280 | 500 | 1 100 | 21 |
| | A.045.01.009 | 2 485 | 500 | 505 | 350 | 640 | 935 | 26 |
| | A.045.01.010 | 2 975 | 500 | 505 | 430 | 780 | 735 | 31 |
| AHF 750 | A.045.01.013 | 1 505 | 750 | 755 | 200 | 360 | 1 500 | 26 |
| | A.045.01.014 | 1 995 | 750 | 755 | 280 | 500 | 1 500 | 34 |
| | A.045.01.015 | 2 485 | 750 | 755 | 350 | 640 | 1 410 | 39 |
| | A.045.01.016 | 2 975 | 750 | 755 | 430 | 780 | 1 080 | 47 |
| Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire | | | | | | | | 2 |