

## Filet de retenue de charges



### Solution d'arrimage pour colis en semi et de séparation de charges

➤ **Désignation :**

Filet fixé aux rails d'arrimage universels sur les parois de la semi.  
Mise en tension par les cames à griffe cousues sur chaque sangle.  
Facilité de mise en place et d'opération de chargement/déchargement de colis

➤ **Composition :**

- Sangles 50 mm 4,8 Tonnes
- 6 cames à griffe de serrage
- 6 ancrages à poussoir
- 2 tubes 1985 mm

**Référence : 99FILET2400X1920-6G7H**

➤ **Dimensions :**

- Modèle standard : hauteur : 1920 mm x largeur ajustable de 2400 à 2600 mm
- Maille : 300 x 300 mm
- Modèles à hauteurs variables et/ou autres dimensions : nous consulter
- Autres modèles sur mesure

Les filets d'arrimage s'utilisent avec les rails universels disponibles dans la gamme ACK forankra.  
Demandez conseil à notre équipe de spécialistes !

- Rail d'arrimage universel, lg 3,05 mtr : réf. 46028 00
- Embout PVC gris de finition : réf. 46006 11
- Barrette de liaison entre rails universels : réf. 48786 10

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.  
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications techniques sans préavis.