

Arbetslast (WLL) för lyftredskap av kätting 1-4 part, klass 8 och 10

KLASS 8	1-part	2-Part 0°-45°	2-Part 45°-60°	3/4-Part 0°-45°	3/4-Part 45°-60°
	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)
Lyftredskap 6 mm	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70
Lyftredskap 7mm	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24
Lyftredskap 8 mm	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00
Lyftredskap 10 mm	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75
Lyftredskap 13 mm	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00
Lyftredskap 16 mm	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80

KLASS 10	1-Part	2-Part 0°-45°	2-Part 45°-60°	3/4-Part 0°-45°	3/4-Part 45°-60°
	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)	WLL (ton)
Lyftredskap 6 mm	1,40	2,00	1,40	3,00	2,10
Lyftredskap 8 mm	2,50	3,50	2,50	5,30	3,80
Lyftredskap 10 mm	4,00	5,60	4,00	8,00	5,70
Lyftredskap 13 mm	6,70	9,40	6,70	14,00	10,00
Lyftredskap 16 mm	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00

Vi reserverar oss för ev. justeringar av tabellvärdena.