

Manuel d'utilisation : Coussins de calage



CONSEILS D'UTILISATION

- Choisir un coussin de calage **adapté à la hauteur de la palette**. Il ne doit pas toucher le sol ni dépasser la palette. Il doit être positionné à fleur de la hauteur de la palette et être en contact avec au moins les 2/3 de la hauteur de celle-ci.
- Lors du chargement, **positionner les palettes au plus près des parois du conteneur**, sans laisser d'espace entre les marchandises et les parois.
- Si les **palettes** sont **gerbées**, placer les **palettes** les plus **lourdes au sol**.
- Vérifier que les **emballages** ne comportent pas de **pointes** ou **d'éléments coupants susceptibles de percer le coussin**.
- À l'aide d'un pistolet de gonflage et d'un embout adapté à la valve AIRGOBAG, gonfler le coussin dans un creux de **45 cm maximum**.
- Vérifier que la **plus grande surface** du coussin soit en contact avec la marchandise.
- Conformément aux recommandations de l'IMO, il est **fortement déconseillé de placer un coussin contre les portes du conteneur ou du camion**, pour des raisons de sécurité, notamment à l'ouverture des portes.
- **Entre deux palettes**, gonfler le coussin au maximum jusqu'à ce qu'il **pousse les palettes contre les parois sans déformer la marchandise**.
- En cas de creux important, **ne jamais utiliser deux coussins côte à côte** afin d'éviter tout risque de glissement.
- Utiliser plutôt un **DUAL AIRGOBAG**, 2 coussins solidement reliés entre eux à chaque extrémité pour combler des espaces de **40cm à 85cm**.
- Un système de gonflage à **2 embouts** est à adapter sur le pistolet de gonflage afin de **gonfler les 2 coussins en même temps et facilement**.

Manuel d'utilisation : Coussins de calage

COUSSINS DE CALAGE : MODÈLES ET DIMENSIONS

Dimensions (cm)	AIRGOBAG LEVEL 0 - 5PSI	AIRGOBAG LEVEL 1 - 8PSI	DUAL AIRGOBAG - 8PSI
90 x 60	X		
90 x 120	X	X	X
90 x 150		X	
90 x 180	X	X	X
90 x 210		X	
120 x 240	X		

PISTOLETS DE GONFLAGE : MODÈLES ET USAGES

AIRGOGUN - Plastique

Usage courant, simple, efficace



AIRGOGUN - Aluminium

Environnement froid ou fragile



AIRGOGUN en Y

Pour DUAL AIRGOBAG



AIRGOGUN BATTERY*

Sans fil




*AIRGOGUN BATTERY livré avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 embout DUAL AIRGOBAG

Manuel d'utilisation : Coussins de calage

MODE D'EMPLOI

1. Placer le coussin dans le creux à combler entre les palettes et à environ 5-6 cm du sol
2. Insérer le pistolet d'air AIRGOGUN dans la valve
3. Procéder au gonflage jusqu'à ce que les palettes soient parfaitement calées contre les parois
4. La pression maximale recommandée correspond à la pression atteinte lorsque l'air ressort du pistolet de gonflage
5. Vérifier la fermeture du bouchon

Gonflage



Dégonflage



Vidéo de démonstration :

