

SMARTBAR HD



La SMARTBAR HD est une barre de blocage destinée aux professionnels du transport en fourgon et véhicule utilitaire (plusieurs dimensions possibles).

Grâce à sa capacité de blocage de 400 daN cette barre permet de bloquer facilement le chargement et de préserver les marchandises en limitant les mouvements en cas de freinage ou de manœuvre d'évitement.

Pratique et ergonomique, la SMARTBAR HD se place en un geste, grâce à sa poignée de préhension qui permet de positionner facilement l'embout dans le rail d'arrimage. Adaptation possible aux dimensions des véhicules utilitaires H1, H2 ou H3 sur demande.

Caractéristiques :

Dimensions standard : 2,20 m à 2,50 m

Dimensions sur mesure : possibilité de recoupe par plage de 300 mm, 1m min.

Profil rectangulaire : 52 x 42 mm

Poids : 2,9 kg

Capacité de blocage : 400 daN (uniformément répartie)

Adaptable dans plusieurs rails : universel ou aéro aluminium ; \varnothing 20 mm ou \varnothing 25 mm



► **Confort d'utilisation :** légère, en aluminium, facile à manipuler

► **Mise en place sans effort :** poignée à hauteur de bras, limite les TMS (troubles musculosquelettiques)

► **Écologique :** aluminium recyclable, offre de remise en état sur demande

► **Stabilité :** profil rectangulaire 52 x 42 mm, blocage mécanique sans frottement qui réduit les bruits lors du transport

► **Personnalisation :** possibilité de marquage de l'étiquette au nom de votre entreprise

Fournie avec embout polyamide réversible \varnothing 19 mm ou 24 mm

Compatible avec plusieurs rails :



universel :



aéro :



Options :

Embout acier \varnothing 19 mm

blocage de la barre en rail échelle et aéro



échelle :



aéro :



► Mousse de protection 2 m (réf : EBT 560053-54)



► Vinyle (réf : ECA 49135-05)

► Set d'arceau pour modèle standard (réf : ESA 49112-10)

Référence	Diamètre	Dimensions	Poids
SMARTBAR HD EBT 49135-10	\varnothing 19 ou 24 mm	2m20 à 2m50	2,9 kg