




Poutrelles de calage

Nos poutrelles permettent de superposer des produits finis ou semi-finis, sans qu'ils soient en contact les uns avec les autres. Leur épaisseur est étudiée pour permettre le passage des fourches d'un chariot élévateur.

L'utilisation du polyéthylène est particulièrement adaptée au séchage de produits humides.



Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Capacité (to./unité)	Poids (kg/unité)
A.PO100-8080	Poutrelle de calage	1 000	80	80	15	7
A.PO120-8080		1 200	80	80	15	8
A.PO200-8080		2 000	80	80	15	13
A.PO100-80100		1 000	80	100	15	8
A.PO120-80100		1 200	80	100	15	10
A.PO200-80100		2 000	80	100	15	16

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

B en polyéthylène

Conçus pour réaliser des calages ils peuvent être superposés facilement et recevoir des charges de 15 tonnes.

Surface antidérapante grattée sur les deux faces pour une meilleure adhérence

Facilement manipulables grâce à la corde et sa poignée.

Réalisé en polyéthylène HD régénéré, les teintes peuvent différer.

Utilisations : mise en sécurité d'engins pour intervention, calage de bungalows,...



Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Capacité (t/unité)	Poids (kg/unité)
A.B50-2505	Bastaing de calage avec traitement antidérapant	500	250	50	15	6,5
A.B50-2510		500	250	100	15	13
A.B75-2510		750	250	100	15	18

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter